

Binol Cool 102

Vegetabiliskt asfaltsläppmedel

Användning **Binol Cool 102** är en vegetabilisk emulsion med mycket goda släpp-egenskaper och rekommenderas som släppmedel vid vältning med gummiklädda valsar eller släta gummihjul i kombination med kokosmattor.

Binol Cool 102 är testad och utprovad av Dynapac.

Uppbyggnad **Binol Cool 102** har vegetabiliska oljor som råvaror, vilka i motsats till mineraloljor är förnyelsebara, snabbt biologiskt nedbrytbara och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö. **Binol Cool 102** innehåller inte mineralolja.

Egenskaper **Binol Cool 102** är uppbyggd med avsikt att minimera hälsorisker i arbetsmiljön. Med **Binol Cool 102** uppnås en minimal belastning på den yttre miljön. **Binol Cool 102** är lätt avtvättbar. **Binol Cool 102** är totalekonomiskt fördelaktigt att använda. **Binol Cool 102** ger klara miljö- och tekniska fördelar.

Fysikaliska data, riktvärden	Densitet (20°C)	0,97 g/cm ³
	Fryspunkt	0°C
	pH konzentrat/spädning (5 %)	9,0/8,9
	Oljehalt	>30 %

Blandningsrekommendationer **Binol Cool 102** skall spädas med vatten 1:50 (2 %)

Leveransform Fat om 200 liter, dunk om 20 liter.

Hanteringsföreskrifter **Binol Cool 102** skall lagras och hanteras vid temperaturer över 0°C.